

Yakında
yeni adı ile
**FP 401
FIRESEAL
ACRYLIC**



240 dk. YANGIN DAYANIMI

HIZLI KURUMA

BOYANABİLİR

Intucrylic

BEYAZ

GRİ

YANGINA DAYANIKLI AKRİLİK MASTİK

Bostik Intucrylic, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici akrilik yapı mastiğidir. Kurduğunda sert, yapış yapış olmayan bir kıvam alır ve birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. Bu ürün, yangın durumunda şişerek, yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline gelecek ve duman ile alev geçişini engelleyecektir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Ayrılma ve hareket faktörlerinin söz konusu olduğu yerlerde genişleme, büzülme ve yapı derzlerinin yalıtımı için kullanılır.
- Yangına dayanıklı döşeme sistemlerinin yerleştirilmesinde yataklama/yalıtma bileşeni olarak, yangına dayanıklı inşaat malzemeleri ve pencere ile kapı çerçeveleri gibi civar yapıların arasında oluşan boşlukları kapamak için kullanılır.
- Hem kablo hem de borulara yönelik bir sızıntı engelleme sistemi olarak kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

- Üst düzey yangın sertifikası.

- Uygun yapılarda 4 saate kadar yangına dayanıklılık göstermek için BS 476: Bölüm:20 1987'ye göre onaylanmıştır.
- ± 12.5 derz hareket uyumu.
- 30 mm genişliğe kadar olan derzlerde çökme yapmaz.
- Genellikle 15 dakikadan daha az sürede kuru yüzey oluşturur
- Üzeri boyanabilir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, $+10^{\circ}\text{C}$ ile $+25^{\circ}\text{C}$ arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



ASTM E 84-05
YANGINA
DAYANIKLI

AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
290 ml kartuş	12 adet	70 koli	1 yıl