

# Yüksek hızlı esnek kapılar

İç ve dış ortam kapıları



## V 6030 SEL kapı modeli

Dayanıklı SoftEdge profili özellikle dış ortam kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.



**V 6020 TRL kapı modeli**

4 mm kalınlığındaki şeffaf kapı perdesi iç ortamı aydınlatarak taşıma trafiğinde istenmeyen sürprizlere karşı koruma sağlar.

**V 10008 kapı modeli**

V 10008 büyük açıklıklar ve 100 km/h hıza kadar yüksek rüzgar yükleri için özel olarak geliştirilmiştir.



# Yüksek hızlı esnek kapılar

## İç ve dış kapılar

### V 6030 SEL kapı modeli

SoftEdge sayesinde dış ortam kapılarına çarpılması ciddi hasarlar oluşturmaz. Yay çeliği rüzgar emniyeti sayesinde de rüzgar yükleri sorun teşkil etmez. V 6030 SEL model kapıları opsiyonel olarak alüminyum zemin profili ile de temin edebilirsiniz.

### V 6020 TRL kapı modeli

4 mm kalınlığındaki şeffaf kapı perdesi aydınlık bir ortam ile taşıma trafiğinde istenmeyen sürprizlere karşı koruma sağlar. Opsiyonel olarak şeffaf panelli ya da panelsiz renkli PVC perdeli model de mevcuttur. 25 m<sup>2</sup>'den büyük açıklıklar için şeffaf panelli PVC perdeli model standarttır.

### V 10008 kapı modeli

Bu model büyük açıklıklar yüksek rüzgar yükleri için özel olarak geliştirilmiştir. Çift gergi kayışları, yan çift makaralar, geniş hareket rayları yüksek perde ağırlığına rağmen güvenli kapı hareketi sağlar. Yay çeliği rüzgar emniyetleri 100 km/h hıza varan rüzgar yüklerine dayanım sunar.



**V 6030 SEL**  
Opsiyonel sineklikli, perde stabilitesi sağlayan yay çeliği rüzgar emniyeti // **YENİ**



**V 6030 SEL**  
Güvenilir bir kapı hareketi için gergi mekanizması




**V 6020 TRL**  
Daha fazla ışık ve görüş alanı için şeffaflık



**V 6020 TRL**  
Opsiyonel pencereci perde (penceresiz olarak da temin edilebilir)



**V 10008**  
Perde stabilitesi sağlayan yay çeliği rüzgar emniyeti



**Dış kapı bulunan bina cephelerinde rüzgar ölçer kullanımı tavsiye edilir**

## Donanım özellikleri

Kapı modeli	V 6030 SEL	V 6020 TRL	V 10008
<b>Kullanım ortamı</b>	İç / dış	İç / dış	İç / dış
<b>Ölçü aralığı</b>			
Genişlik maks. (mm)	5000	6000	10000
Yükseklik maks. (mm)	6000	7000	6250
<b>Hız (kumanda modeli)</b>	BK 150 FU E-1	BK 150 FU E-1 <sup>1)</sup> AK 500 FUE-1 <sup>2)</sup>	AK 500 FUE-1
Açılma hızı maks. (m/sn)	2,0	2,0	1,5 (0,8) <sup>3)</sup>
Kapanma hızı yakl. (m/sn)	0,8	0,5	0,4
<b>Rüzgar yükü dayanım sınıfı (EN 12424)</b>			
Kapı genişliği ≤ 4000 mm	Sınıf 2	Sınıf 2	Sınıf 4
Kapı genişliği > 4000 mm ≤ 5000 mm	Sınıf 2	Sınıf 2	Sınıf 3
Kapı genişliği > 5000 mm		Sınıf 2	Sınıf 2
<b>Perde</b>			
	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri, yan çift makaralar ve gergi mekanizması ile	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri, yan çift makaralar ve gergi mekanizması ile	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri, yan çift makaralar ve çift gergi mekanizması ile
Sıcaklık aralığı (farklı sıcaklıklar isteğe bağlıdır)	+5 °C ila +40 °C	+5 °C ila +40 °C	+5 °C ila +40 °C
Perde kalınlığı (mm)	1,5	2,4	1,5
Şeffaf panel kalınlığı (mm)	2,0	4,0	2,0
Tam şeffaf perde (mm)		4,0	
Sineklik	○	-	-
<b>Perde renkleri</b>			
RAL 1018 Çinko Sarısı	●	W	●
RAL 2004 Temiz Turuncu	●	W / G	●
RAL 3002 Karmen Kırmızısı	●	W	●
RAL 5010 Anzer Mavi	●	W / G	●
RAL 7038 Açık Gri	●	W / G	●
<b>Acil açma</b>			
Manuel kullanım kolu	●	●	-
Caraskal zincir	○	○	●
Elektrik kesintisi halinde UPS ile otomatik açma fonksiyonu	○	○	-

● = Standart ○ = Opsiyonel  
W = Rüzgar emniyeti şeridi G = Perde rengi

Tüm renkler RAL skalasına göreler.

<sup>1)</sup> 95 kg'a kadar <sup>2)</sup> 95 kg'dan itibaren <sup>3)</sup> 6000 mm kapı genişliğinden itibaren

## Perde renkleri



RAL 1018  
Çinko Sarısı



RAL 2004  
Temiz Turuncu



RAL 3002  
Karmen Kırmızısı



RAL 5010  
Anzer Mavi



RAL 7038  
Açık Gri