

Yüksek hızlı esnek kapılar

Özel uygulama bölgeleri için iç ortam kapıları



Soğuk zincir lojistiği için V 4015 Iso L kapı modeli

Enerji tasarruflu bu kapı modeli, 1 °C'ye kadar soğutulan depolar için ideal seçimdir. (Resimde kullanıcı tarafından sağlanan koruma kasası ile görülmektedir).

Süpermarketler için V 2012 kapı modeli

Hareketli aksamı komple kapaklı olan bu kapı modeli yüksek müşteri trafiği olan ticari işletmeler için güvenli iç kapı olarak geliştirilmiştir. Kapı perdesinde isteğe bağlı özel grafik baskı yapmak da mümkündür.





Temiz odalar için V 3015 Clean kapı modeli

İç ve dış ortam arasında basınç farkları olan Temiz Odalar için geliştirilen bu kapı yüksek sızdırmazlık ve tam şeffaflık sağlar.

Gıda endüstrisi için V 2515 Food L kapı modeli

Komple paslanmaz çelikten mamul konstrüksiyon sayesinde kapı yüksek basınçlı su ile kolayca temizlenebilir.



Yüksek hızlı esnek kapılar

Özel uygulama bölgeleri için iç ortam kapıları

V 4015 Iso L kapı modeli

Soğuk zincir lojistiğinde iç ortam için (+50C'ye kadar) yalıtımlı perdesi ile enerji tasarrufu sağlayan kapı. Opsiyonel ThermoFrame ile kapı kasası ile bina gövdesi arasında ısı bariyeri oluşturularak yalıtım % 15'e varan oranda artırılabilir.



V 4015 Iso L
Rüzgar emniyeti sayesinde perde stabilitesi



V 4015 Iso L
PE köpüklü perde cepleri

V 2515 Food L kapı modeli

Gıda endüstrisi için özel olarak geliştirilen bu kapıda kolayca temizlenebilen hareket yayları kullanılmaktadır. Komple paslanmaz çelikten mamul konstrüksiyon sayesinde yüksek basınçlı yıkama sistemleri ve su sorun teşkil etmez. Temizliği zorlaştıracak karşı ağırlıklar ya da yaylar yoktur.



V 2515 Food L
Standart EPDM conta



V 2515 Food L
Temizlik kolaylığı: mil, yan parçalar ve kumanda panosu komple paslanmaz çeliktendir.

V 2012 kapı modeli

Motor ve mil kapağı, standart demet fotosel (kontrol yüksekliği 350 mm) ve enerji kesintisi halinde karşı ağırlık ile çalışan otomatik acil açma özellikleri ile bu esnek plastik perdeli kapı modeli yüksek müşteri trafiği olan ticari işletmeler için güvenli seçimidir.



V 2012
Kasa muhafazasına gömülü demet fotosel



V 2012
İsteğe bağlı özel grafik baskı

V 3015 Clean kapı modeli


Temiz Oda uygulamalarında iç ortam havasının temizlenme işlemi dış ortam ile 50 Pa değerine kadar basınç farkı oluşmasına neden olabilir. V 3015 kapının şeffaf perdesi özel hareket raylarına sıkı geçmeli şekilde entegre edilmiştir. Böylece hava kayıpları (sızıntılar) minimize edilir ve havalandırma sisteminin tasarımına optimum katkı sunulur. Mil ve motorun paslanmaz çelik kapağı ile kaynaklanmış yay çeliği takviye kasanın kolay temizlenmesini sağlar.



V 3015 Clean
Yüksek sızdırmazlık ve tam şeffaflık



V 3015 Clean
Hareket rayları içine sıkıca yerleşen perde



Donanım özellikleri

Kapı modeli	V 4015 Iso L	V 2515 Food L	V 2012	V 3015 Clean
Kullanım ortamı	İç	İç	İç	İç
Ölçü aralığı				
Genişlik maks. (mm)	4000	2500	2500	2500
Yükseklik maks. (mm)	4500	4000	2500	3000
Hız (kumanda modeli)	BK 150 FU E-1	BS 150 FU E-1	BK 150 FU E-1	BS 150 FU E-1
Açılma hızı maks. (m/sn)	1,5	1,2	1,2	1,5
Kapanma hızı yakl. (m/sn)	0,5	0,5	0,5	0,5
Isı yalıtımı (EN 13241-1, ISO 12567-1)				
U değeri W/(m ² ·K)	1,6			
Perde				
	Yalıtım perdesi, 20 mm kalınlıkta PE köpük dolgu ile	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri, yan çift makaralar ile
Sıcaklık aralığı	+1 °C ila +40 °C	+5° C ila +40 °C	+5° C ila +40 °C	+5° C ila +40 °C
Perde kalınlığı (mm)		1,5	1,5	
Şeffaf panel kalınlığı (mm)		2,0	2,0	
Tam şeffaf perde (mm)				4,0
Perde renkleri / rüzgar emniyeti şeridi renkleri				
RAL 1018 Çinko Sarısı	-	●	●	W
RAL 2004 Temiz Turuncu	-	●	●	W
RAL 3002 Karmen Kırmızısı	-	●	●	W
RAL 5010 Anzer Mavi	-	●	●	W
RAL 7038 Açık Gri	●	●	●	W
ThermoFrame	○	-	-	-
Acil açma				
Manuel kullanım kolu	●	-	-	●
Çalışma akım frenli karşı ağırlık	-	-	●	-
Elektrik kesintisi halinde UPS ile otomatik kapı açma	○	○	-	○

● = Standart ○ = Opsiyonel W = Rüzgar emniyeti şeridi

Tüm renkler RAL skalasına göre.

Perde renkleri



RAL 1018
Çinko Sarısı




RAL 2004
Temiz Turuncu



RAL 3002
Karmen Kırmızısı



RAL 5010
Anzer Mavi



RAL 7038
Açık Gri